

GSM Fernsteuerung ESIM120



Mit dem **Gate Controller** können Sie Tore, Schranken, Poller und viele andere Geräte durch einen Anruf, mittels SMS, via App (Widget) oder Internet von (fast) jedem Ort der Welt bedienen. Das System ist universell einsetzbar, für private Garagentore wie auch für Industriefahrten (Speicherplatz für 2000 Benutzer).

In der Fernsteuerung können bis zu 8 verschiedene Zeitpläne hinterlegt werden, denen registrierte Benutzer zugewiesen werden können. So kann die Zutrittsregelung bzw. -freigabe zeitlich eingeschränkt werden.

Der Anruf auf die GSM Fernsteuerung erfolgt kostenlos. Nach Verifizierung der eingehenden Nummer gibt die GSM Fernsteuerung den Schaltbefehl z.B. für die Öffnung des Tores.

Ist die verwendete SIM-Karte mit einer Internet-Option ausgerüstet, so kann die Verwaltung des Gerätes und der Benutzer über einen kostenlosen Passwort-geschützten Internet-Zugang (Cloud Service) sowie die Bedienung via Internet bzw. App (Widget) erfolgen.

Das Gerät verfügt ausserdem über einen Event Log mit max. 1000 Einträgen. So kann jederzeit nachverfolgt werden, wer wann Zugriff bzw. Zugang hatte.

Sicher

- Die Programmierung der Fernsteuerung ist Passwort-geschützt
- Berechtigte Benutzer können jederzeit wieder gesperrt werden, Sie müssen sich nicht um das Einsammeln von Schlüsseln oder Funkhandsendern kümmern
- Verliert ein Mitarbeiter sein Mobiltelefon, so kann die entsprechende Nummer in der GSM Fernsteuerung innert kürzester Zeit gesperrt werden

Kostengünstig

- Es werden keine Funksender benötigt, jeder Benutzer hat in der Regel bereits ein Mobiltelefon
- Keine Bewirtschaftung (z.B. Depothinterlegung für Handsender) nötig
- Geringer Aufwand bei der Zutrittsverwaltung
- Keine Verbindungskosten

Einfache Programmierung

- Autorisierte Benutzer können mittels SMS (hinzufügen/entfernen), PC-Schnittstelle oder Internet-Zugang verwaltet werden

Technische Daten	
GSM Band 2G/3G	850/900/1800/1900MHz
Speicherplatz	Bis 2000 Benutzer
Betriebsspannung	10-24 V 50 Hz ~ 200 mA
Betriebstemperatur	-20...+55 °C
Relaisgänge / -ausgänge	3 / 2
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	ca. 87 x 107 x 29 mm (ohne Antenne)
Lieferumfang	inkl. Antenne (ohne SIM-Karte)