



WEDATRONIC
OBJECT SECURITY

Wedatronic AG - object security | Hauptstz | Zürcherstrasse 13 | 7320 Sargans | Schweiz
www.wedatronic.com | info@wedatronic.com | Tel +41 (0)58 666 08 88 | Fax +41 (0)58 666 08 89

Der Abstand zwischen UK-Tor und OK-Betonfundament beträgt 225 mm. Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament 120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt. Geländebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden.

WICHTIG (BEI AUTOMATIKANTRIEB)!
BEI DER ZAUNPLANUNG IM RÜCKFAHRRaum
AUF DURCHGREIFSCHUTZ ACHTEN!

www.growi.de		Maßstab: Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: RAL????										
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de	<table border="1"> <tr><th>Datum</th><th>Name</th></tr> <tr><td>26.11.2013</td><td></td></tr> <tr><th>Kontrolliert</th><td></td></tr> <tr><th>Norm</th><td></td></tr> </table>	Datum	Name	26.11.2013		Kontrolliert		Norm		Schiebetoranlage PFS160 freitragend, nach rechts öffnend Antriebseinheit "Totmann"		
Datum	Name											
26.11.2013												
Kontrolliert												
Norm												
<table border="1"> <tr><th>Status</th><th>Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Status	Änderungen	Datum	Name					ab 8m	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>A1</td></tr> </table>	1	A1
Status	Änderungen	Datum	Name									
1												
A1												